

Basınç Transdüseri Danışmanı

Aşağıda doldurulacak ürünlere göre uygulamanıza en uygun ürün seçimi yapılacaktır.

Uygulama

| | | |
|--|---|--|
| Otomotive testi/ Yarış arabaları <input type="checkbox"/> | Endüstriyel/ Proses <input type="checkbox"/> | Hava ve uzay <input type="checkbox"/> |
| Uçak testi/Enstrümantasyon <input type="checkbox"/> | Kaynak Araştırma <input type="checkbox"/> | Denizcilik <input type="checkbox"/> |
| Patlama Testi <input type="checkbox"/> | | |

Boyut

| | |
|--|---|
| Silindirik Problar <input type="checkbox"/> | İnce Yüzey Montajı <input type="checkbox"/> |
| Minyatür Somun <input type="checkbox"/> | Standart Somun <input type="checkbox"/> |
| 1" (25.4mm) Çaptan Düşük <input type="checkbox"/> | 1" (25.4mm) Çaplı ya da Fazla <input type="checkbox"/> |

Ortam Koşulları

| | | |
|--------------------------|---|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | İletken Olmayan Sıvı ve Gazlarda | |
| <input type="checkbox"/> | 15-5 ya da 316 paslanmaz çelik ile uyumlu sıvı veya gazlar | |
| <input type="checkbox"/> | 17-4 ya da 316 paslanmaz çelik ile uyumlu sıvı veya gazlar | |
| <input type="checkbox"/> | 15-5 paslanmaz çeliği ve SiO ₂ ile uyumlu sıvı veya gazlar | |
| <input type="checkbox"/> | 15-5 PH SS ya da Inconel 625 ile uyumlu sıvı veya gazlar | |
| <input type="checkbox"/> | Çoğu iletken sıvı ve ya gazlar | <input type="checkbox"/> Diğerleri |

Eksitasyon

| | | |
|--|---|--|
| 28 ± 4 <input type="checkbox"/> | 24 ± 4 <input type="checkbox"/> | 12 ± 4 <input type="checkbox"/> |
| 8 - 16 VDC <input type="checkbox"/> | 8 - 32 VDC <input type="checkbox"/> | 9 - 32 VDC <input type="checkbox"/> |
| 13 - 32 VDC <input type="checkbox"/> | 18 - 36 VDC <input type="checkbox"/> | 5 V <input type="checkbox"/> |
| 10 V <input type="checkbox"/> | 15V <input type="checkbox"/> | Other <input type="checkbox"/> |
| 4-20mA Çıkış sinyali <input type="checkbox"/> | | |

Teknik döküman istekleriniz ve sorularınız için bizimle iletişim kurunuz.

Sıcaklık

| | |
|---|---|
| -40 - +135°C <input type="checkbox"/> | -55 - +120°C <input type="checkbox"/> |
| -55 - +175°C <input type="checkbox"/> | -55 - +235°C <input type="checkbox"/> |
| -55 - +273°C <input type="checkbox"/> | -55 - +400°C <input type="checkbox"/> |
| 482°C ye kadar <input type="checkbox"/> | 538°C ve üzeri <input type="checkbox"/> |
| Kriyojenik <input type="checkbox"/> | Diğer <input type="checkbox"/> |

Basınç Aralığı

| | |
|--|--|
| Mikrofon <input type="checkbox"/> | 0-5 PSI (0 to .35 BAR) <input type="checkbox"/> |
| 0-15 PSI (0 to 1.0 BAR) <input type="checkbox"/> | 0-25 PSI (0 to 1.7 BAR) <input type="checkbox"/> |
| 0-100 PSI (0 to 7 BAR) <input type="checkbox"/> | 0-250 PSI (0 to 17 BAR) <input type="checkbox"/> |
| 0-500 PSI (0 to 35 BAR) <input type="checkbox"/> | Yüksek Basınç <input type="checkbox"/> |

Operasyon Modu

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|
| Absolut <input type="checkbox"/> | Gage <input type="checkbox"/> | Sealde Gage <input type="checkbox"/> | Diferansiyel n <input type="checkbox"/> |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|

Özel Ürünler

| | |
|--|--|
| Kompanse İvme <input type="checkbox"/> | Mikroişlemci düzeltim <input type="checkbox"/> |
| Sıcaklık/Basınç <input type="checkbox"/> | Su Soğutmalı <input type="checkbox"/> |
| Yedek Sensör <input type="checkbox"/> | Yük / Toprak Dinamiği <input type="checkbox"/> |
| Basınç Tarayıcı <input type="checkbox"/> | Bağımsız Statik / Dinamik çıkış <input type="checkbox"/> |
| RS-485 <input type="checkbox"/> | |

Teknik döküman istekleriniz ve sorularınız için bizimle iletişim kurunuz.