

Detaylı Bilgi İçin Ürün Resmine Tıklayınız



Sağlam endüstriyel bağlı nem ve sıcaklık transmitteri DT722, proses uygulamalarında nem ve sıcaklığın

Ürün Özellikleri

- Sert bir ortamda doğru ölçüm için tasarlanmıştır
- 150 °C sıcaklığa kadar dayanabilir
- Paslanmaz çelik gövde
- Hesaplanan nem sinyal çıkışı, isteğe bağlı

Teknik Özellikler

Performans

Measurement Range (RH) 0 to 100% RH
Measurement Range (T) -40 to +150°C

Accuracy @ 23°C	
Humidity	<±2% RH (5–95% RH)
Accuracy @ 23°C	
Temperature	±0.2°C typical
Stability – RH Sensor	<±1% RH/year
Response time – RH Sensor	100 sec typical (for 90% of the step change)

Elektriksel Giriş/Çıkış

Output Signal Options	4–20 mA
Supply Voltage	8–35 V DC
Supply Voltage Influence	±0.01% RH/V typical

Çalışma Özellikleri

Operating Temperature	
Probe	-40 to +150°C
Housing	-30 to +70°C
Storage	-40 to +75°C

Mekanik Özellikler

Ingress Protection Sensor	IP65 (NEMA 4 level)
Housing Material	Stainless Steel
Weight	200mm: 800g
300mm:	900g
500mm:	1040g
Electrical Connections	4 pin, M12