

**Detaylı Bilgi İçin Ürün Resmine Tıklayınız**



S503 Taşınabilir Nem Kalibratör nem sensörleri, transmitterlerin ve taşınabilir cihazların hızlı ve doğru, s

## Ürün Özellikleri

---

- Hafif ve kolay taşınabilir
- Haznesi hızlı ve istikrarlı nem nokta kontrolleri için izin verir
- İsteğe bağlı temel soğutulmuş ayna referansı
- 7 test probuna kadar onay
- 10-90% RH arası nem düzeyi oluşturur
- Şebeke gücü olmadan bünyesinde kalibrasyon için opsiyonel pil paketi

## Teknik Özellikler

---

## Nem

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| General Range                   | 10 to 100% RH in steps of 0.1% RH |
| Accuracy                        | ±2% RH or better (5 – 95% RH)     |
| Stability Chamber               | Better than ±0.5%                 |
| Stabilization Time To Set-Point | 10 minutes                        |

## Sıcaklık

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Temperature Accuracy               | ±0.3°C - internal reference |
| Operating Temperature<br>(Ambient) | +15 to +35°C                |

## Sensör Altında Kalibrasyon

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Voltage Read Out | 0-1, 0-5, 0-10 V          |
| Current Read Out | 4-20 mA                   |
| Voltage Supply   | 15 V DC, ±10% @ 30 mA max |

## Genel

|                    |                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Probe Ports        | 7 off – sensor body diameters 5 to 25mm accommodated by port adapters |
| Desiccant Chamber  | 25g capacity                                                          |
| Saturation Chamber | 25ml capacity, distilled water                                        |
| Display            | 3½ digit LCD, 13mm characters                                         |
| Supply             | 12 V DC (100 with 240 V AC adapter included)                          |
| Weight             | 1.85kg                                                                |