

Detaylı Bilgi İçin Ürün Resmine Tıklayınız



S904 şebeke elektriğinden başka hiçbir dış hizmet gerektirmeyen, tamamen tek başına ve taşınabilir ne

Ürün Özellikleri

- Basit kullanım ve bakım
- Bağıl nem sensörlerinin kolay kalibrasyonu
- Mükemmel hazne istikrarı ve bütünlüğü
- Manuel kontrol veya isteğe bağlı basit otomatik ayar noktası programlama
- Referans probu ve kalibrasyon altında problemler için opsiyonel dahili veri kaydı
- Nem ve sıcaklık kontrollü hazne
- +10 - +50 °C sıcaklık arasında 10 - %90 RH
- Bünyesindeki kalibrasyonları taşımak için izinli

Teknik Özellikler

Nem

Generation Range	10–90% RH
Accuracy	±1.5% RH (10–70% RH)
Control Element	≤±1% RH (10–70% RH)
	≤±1.5% RH (70–90% RH)
Stability	±0.2% RH (20–80% RH)

Sıcaklık

Generation Range	+10 to +50 °C
(Lowest T set point = 10 °C below ambient)	
Accuracy	±0.1 °C
Stability	±0.1 °C

Hazne

Ramp Rate from	
+20 to +40 °C	
+40 to +20 °C	1.5 °C/minute
0.7 °C minute	
Control Element	Removable relative humidity sensor

Genel

Probe Ports	up to 5 – sensor body diameters 5 to 25mm accommodated by port adapters
Chamber Volume	2000cm ³
Chamber Dimensions	105 x 105 x 160mm (h x w x d)
Instrument Dimensions	290 x 520 x 420mm (h x w x d)
Set Point Resolution	0.1 for humidity and temperature
Displays	3 digit LED, 10mm characters
Supply	85 to 264 V AC, 47/63 Hz, 150 VA
Weight	20kg