

EX10SC

16-Channel Signal Conditioning Expansion Chassis



- 16 kanal kapasiteli
- Kanal başı bazında karışık eşleştirilmiş dönüştürücü tipleri
- Termokupl, RTDs, termistörler, gerinim ölçer, basınç dönüştürücüler, dahil statik ölçümler ve dönü.
- EX1000A, EX1016A, EX1032A, EX1000A-TC ve EX1000A-TCDC ile sorunsuz entegrasyon
- EXLab Veri Toplama Yazılımı ile anahtar teslimi desteği
- 1500Vrms yalıtım (modül)
- 300V izolasyonu (şasi girişi)
- Sürekli 240VAC için giriş koruması
- ANSI/IEEE C37.90.1 geçici koruma

EX10SC modüler sinyal şartlandırma platformu en zorlu endüstriyel sinyal toplama zorlukları ele alabilir.

EX10SC ayrıca çalışma koşulları geniş bir yelpazede olağanüstü giriş koruma ve izolasyon, değerli enst

İzolasyon ve Koruma

Sinyal tiplerini geniş bir yelpazede desteklenmektedir. Dönüştürücü tipleri kanal bazında karışık ve eşle

Tam LXI uyumlu cihazların EX1000 ailesi kablolama ve kurulum masraflarını azaltarak tesis boyunca da