

EX1208A

16-slot, 3U LXI Switching and Data Acquisition Mainframe



- 3U, 16-yuv , anasistem
- İsteğe bağlı tam özellikli 6.5 digit DMM için doğrudan dahili 5-telli veri yolu
- Modüller önden takılır - Sistem kablolama minimize
- LXI iletişim arayüzü platformu eskimeyi ve destek maliyeti endişesini ortadan kaldırır
- IEEE-1588 kullanarak paylaştırılmış mimaride sıkıca senkronize edilmiş ölçümler
- 8-hatlı LXI kablolu tetik veri yolu - hassas donanım anlaşması
- ½ raf 1U, 1U ve 3U seçenekleri ile üretim sistemine masa üstünden ölçeklendirilebilir
- Kanal sayısının geniş aralığına karşı kanal başına düşük maliyet

EX1200 ailesi düşük seviyede karıştırma, güç ve RF tek bir anasistem modülleri yeteneği ile piyasadaki

Data Acquisition

İsteğe bağlı 6,5 digit DMM ile yüklendiğinde, EX1200 ailesi saniyede 1000 örnekleme oranlarında term

Switch and Control

Ödüllü EX1200 serisi neredeyse iki katı mevcut çalışma alanı ve PXI gibi aynı dikey kaplama alanı siny

Cabling and Connectors

Bir anahtar sisteminin performansı, sadece röle ve anahtar kart PCB ötesine geçer. Sinyal yolunda her