

EX71HD

High-Density, Modular 26.5 GHz Microwave Switch (1U)



- 12 güvenilir yapı bloklarına kadar, çift SPDT, SP4T, SP6T veya kompakt 1U kaplama alanı transfer
- Ön "takılabilir" röleler alan bakımı kolaylaştırır
- Gömülü web arayüzü dünyanın her yerinden izleme ve kontrol rölesi interaktif yarar sağlar
- Esnek API, IVI ve Linux geliştirme ortamları yazılım yatırımını minimize etmeyi destekler
- LXI Tetikleyici Olay uygulaması harici cihazlar ile sorunsuz test senkronizasyonu sağlar
- Hızlı geri çağırma için 128 röle durum yapılandırılmalarına kadar depolama, otomatik güç kadar dur
- İstenmeyen bir yapılandırma ayarını önlemek için listelerin dışında tanımlama
- Röle sayacı rayları önleyici bakım kolaylaştırmak için kapatır

EX71HD endüstrideki en yüksek yoğunluk mikrodalga anahtarlama platformu ve kilitlenmeyen röleleri ve

Anahtarınızı yapılandırmak için sadece bu üç adımı izleyin

- | | |
|---------------|--|
| Adım 1 | - EX71HD ana ünite ile başlayın. Bu bir 1U raf (1.75 ") yüksekliğinde oniki mikrodalga |
| Adım 2 | - Oniki mikrodalga yapı bloklarına kadar seçin |
| Adım 3 | - Fiyat ve teslimat için VTI Instruments ile bağlantı kurun |

Sezgisel komut ve kontrol

EX71HD yazılım mimarisi kolayca başka GPIB, PXI, VXI veya LXI enstrümanları ile entegre edilebilmesi

EX71HD, uygulamanın etkinliğini artırabilen araçları ile kullanıcılara sunar ve EX7000 OEM özelliklerini