

EX7204

Four-Slot, Half-Rack Modular Microwave Switching Mainframe (2U)



- 2U kaplama alanında yüksek performanslı röleleri, 16 SPDT veya 8 çoklu portuna kadar birleştirme
- Kilitleme/Sonlandırma seçenekleri (EX7204L)
- LXI/LAN ve USB komut ve kontrol seçenekleri
- Gömülü web arayüzü dünyanın her yerinden izleme ve kontrol rölesi interaktif yarar sağlar
- Esnek API, IVI ve Linux geliştirme ortamları yazılım yatırımını minimize etmeyi destekler
- LXI Tetikleyici Olay uygulaması harici cihazlar ile sorunsuz test senkronizasyonu sağlar
- Hızlı geri çağırma için 128 röle durum yapılandırmalarına kadar depolama, otomatik güç kadar dur

EX7204 serisi maksimum performans, esnek tasarım seçenekleri ve 26.5 GHz uzanan bir işletim yelpaz

Sezgisel Komut ve Kontrol

EX7204 serisi yazılım mimarisi, diğer GPIB, PXI, VXI, LXI veya USB cihazları ile kolay entegrasyon sağ

Bu cihaz uygulamaları verimliliğini artırmak için kullanılabilecek araçlar ile kullanıcılara sunmak için ayar