

EX72SF

DC-40 GHz High Performance Modular Microwave Switch (2U)



- 2U kaplama alanında yüksek performanslı röleleri, 16 SPDT veya 6 çoklu portuna kadar birleştirme
- Uzun ömürlü ve kendini sonlandırma seçenekleri maksimum tasarım esnekliği sağlar
- Dünyanın her yerinden röleleri izlemek ve kontrol etmek için gömülü web arayüzü interaktif yarar s
- Esnek API, IVI ve Linux geliştirme ortamları yazılım yatırımını minimize etmeyi destekler
- LXI Tetikleyici Olay uygulaması harici cihazlar ile sorunsuz test senkronizasyonu sağlar

EX72SF uygulamaları ele almak için tasarlanmış yüksek yoğunluklu maksimum performans, esnek tasan

Anahtarınızı yapılandırmak için sadece bu üç adımı izleyin

- | | |
|---------------|---|
| Adım 1 | - EX72SF ana ünite ile başlayın. Bu bir 1U raf (3.5 ") yüksekliğinde oniki mikrod |
| Adım 2 | - Altı SPDT ve altı çoklu port anahtarlarına kadar seçin |
| Adım 3 | - Fiyat ve teslimat için VTI Instruments ile bağlantı kurun |

Ölçüm bütünlüğü, tekrarlanabilirlik ve uzun ömürlülük

EX72SF üstün tasarım teknolojisini kullanan ve eşsiz izolasyon teslim eden, ölçüm doğruluğunda minim

Ölçüm Performansı

EX72SF platformu ayrıca sürücüler >2 milyondan döngü çalışmasını sağlayarak toplam sahip olma mali

Patentli röle teknolojisi

EX72SF röleleri zamanla yüksek tekrarlanabilir kapanmalar sağlayan eşsiz bir tasarım kullanır. Merkez i