

EX1629

48-Channel High Performance Strain Gauge Measurement Instrument



- Çeyrek köprü (120, 350 O ya da kullanıcı tanımlı), yarım köprü veya tam köprüyü destekler
- 24-bit ADC, 25 KSA/s' ye kadar örnekleme oranları
- Sabit programlanabilir diferansiyel uyarma -8V - 8V
- Sabit seçilebilir köprü tamamlanması
- Bir kanalda bazında sinyal koşullandırma uyarıcı ve köprü tamamlayıcı yapılandırması
- Basit, RJ-45 telekom konnektörleri kullanarak düşük maliyetli kablolama
- Kolay dönüştürücü tespiti ve kurulum için TEDS destekler
- RJ-45 girişi konektörü kurulum maliyetini ve süresini azaltır
- Sabit kendi kendine kalibrasyon ve şönt kalibrasyonu
- Gerilme ölçümlerinin dışında gerilim, rasyometrik ve lineer ölçümleri destekler

48-kanal EX1629 gerilme ve yorgunluk testi için yeni bir performans standardı belirliyor. Bağımsız 24-bit

EX1629 dönüştürücü eklentisi ve hemen hemen hassas ölçümler alma kullanıcı için çok basit hale getirir

Herhangi Kanal, Köprü veya Gerilim Girişi

EX1629 çeyrek köprü (120 O, 350 O veya kullanıcı tanımlı), yarım köprü veya tam köprü dönüştürücüler

Kolay kurulum - Sadece eklenti ve ölçüm

Dahili sinyal koşullandırma, programlanabilir uyarı ve seçilebilir köprü tamamlanması ile tüm üniteye ent

Birleřtirme ve 10.000+ Kanalla ölçüm

Çoklu EX1629s kolayca LXI harici tetikleme veri yolu üzerinden bir master-slave ilişkisi içinde bir arada s

Güvenebileceğiniz Doğruluk ve Güvenilirlik

Eşsiz performans, doğruluk ve güvenilirliği ile, EX1629 dünya çapında en karmaşık yapısal test uygulam