

EMX-1434

204.8 kSa/s Smart PXIe Arb. Waveform Source, with 2-Ch Tach and 4-Ch DIO



- 4-Kanal, 204.8 kSa/s/kanal, 24-Bit DAC
- -115 DB yapay ücretsiz dinamik aralık
- Entegre edilmiş 2-Kanal 64-bit takometre
- Entegre edilmiş 4-Kanal DIO
- DSA analizörleri ile sıkı senkronizasyon
- Titreşim testi gibi dönme ölçümü ve uyaran-tepki uygulamaları için idealdir

- Çıkış modları sinüs, sinüs patlaması, cızırtı, rastgele patlama ve sürekli rastgele dahildir

EMX-1434 olan bir isteğe bağlı kaynak/tako yüksek performanslı modüler PXIe panosu:

- Dört kanal, 204,8 KSA/s/ch, 24-bit isteğe bağlı kaynaklar. Çeşitli çıkış modları sinüs, sinüs patlama
- 16k kelime FIFO ile iki kanal 64-bit takometre girişi
- Dört kanal DIO

Bu benzersiz ses/titreşim ve DSA uygulamalar için tasarlanmıştır ve esnekliğini maksimize etmek için te

Bir karıştırıcı, hoparlör ve diğer elektrikli cihazlara uyarı sağlama yeteneği ile, çok yönlü dinamik sinyal a