

SMX-7200

DC-26.5 GHz, 2-Slot Configurable Microwave Switch/Relay Driver



- 26.5 GHz için DC' den anahtar sinyalleri
- Yapı blokları çift SPDT rölelerinden gelen SP6T rölelerine, transfer anahtarları ve röle sürücülerini

- Basitleştirilmiş servis için önden takılabilir mikrodalga yapı blokları
- Sabit Web tabanlı yumuşak ön panelinde otomatik takılı ve kendini dolduran röleleri algılar
- Öngörücü bakım için sabit röle kilometre sayacı
- Modüller OEM/sistem entegrasyonu piyasalarına uygun rekabetçi bir şekilde fiyatlandırılır

SMX-7200 mikrodalga anahtar yapı bloklarını geniş bir yelpazede destekleyen çift yuvalı, yüksek yoğunluklu

SMX-7200 diğer SMX veya EX1200 modülleri ile yüksek yoğunluklu anahtarlama çözümleri yapılandırır

Bir PXI Express anasisteminde kendi mikrodalga anahtarı sistemini yapılandırmak için:

1. Gerekli tipini ve anahtar modülleri miktarını seçin (aşağıdaki listeden).
2. Gerekli taşıyıcı birimlerini seçin.
3. Gerekli PXIe anasistemleri, aksesuar ve diğer eklenti modüllerini seçin (gerekliyse).
4. Fiyat ve teslimat için VTI Instruments' a başvurun.