

VT1436

(Mature Product - More Info in Overview) 16Ch102.4 kSa/s 24bit Digitizer plus DSP with Built-in IEPE



- 8 giriş aralığı, bir 100mV aralığı dahil düşük hassasiyetli dönüştürücülerin kullanımına izin verir
- Gerçek dengeli diferansiyel girişler
- Entegre edilmiş IEPE transdüser sinyalin iyileştirme
- Sistem kullanıcı tarafından programlanabilir DSP büyük ölçüde toplam sistem performansını artırır
- API kontrol edilebilir FIR ve Bessel filtresi ile kullanıcı programlanabilir dijital örtüşme önleyici filtreler
- FIR dijital örtüşme önleyici filtre doğru tek ve çapraz kanal ölçümleri için doğrusal faz tepkisi sağlar
- Opsiyonel TEDS desteği

- İsteğe bağlı keyfi kaynak veya çift giriş takometre
- 32 MB sistem FIFO hafızası artı opsiyonel yerel veriyolu harici SCSI diskleri için VT2216A VXI ver

Vadesi gelen ürün (Devamı) - yeni uygulama gereksinimleri için VTI EMX Serisi önerir.

VT1435/36 sayısallaştırıcı DSP, dönüştürücü sinyal iyileştirme, örtüşme koruması, sayısallaştırma ve y

VT1435, sinyal girişi için sekiz ön panel yüksek yoğunluklu SMB konnektörleri vardır ve VT1436 onaltı t

Giriş aralıkları en büyük sayı ile birleştirilen 24-bit sayısallaştırıcı girişi VT1435/36 en optimum ölçüm ar